



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Projecteur de chantier Panel Foncé Gris 50W 4500lm 110D - 840 Blanc Froid | IP20 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 243844                           |
| EAN                          | 4058075576599                    |
| Code Fabricant               | 4058075576599                    |
| Marque                       | Ledvance                         |
| Nom du fabricant             | LED WORKLIGHT PANEL 50W 840 LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 25000                            |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 50W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4500lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90             |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Sol                                   |
| Connexion du Luminaire        | Fiche avec contact de protection      |
| Couverture Optique            | Polycarbonate (PC)                    |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                            |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK07 - 2 Joule                        |
| Température de Fonctionnement | +10 to +40                            |
| Couleur du Luminaire          | Orange                                |
| Logement                      | Aluminium, PC (Polycarbonate)         |
| Couleur du boîtier            | Orange                                |
| Product Serie                 | Worklight                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 50  |
| Largeur (mm)  | 201 |
| Hauteur (mm)  | 141 |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix bas garantis</b>  <b>Jusqu'à 7 ans de garantie</b><br> Pas de détecteur |
|                 |  <b>Retours faciles jusqu'à 14 jours</b>  <b>Eclairage LED durable</b>                                                                                              |