



Caractéristiques Philips Panneau LED  
Ledinaire RC065B 28W 3400lm - 840  
Blanc Froid | 60x60cm - UGR <19

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 249533                             |
| EAN                          | 8720169516526                      |
| Code Fabricant               | 8720169516526                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 OC SC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |
| Product Serie                | Ledinaire                          |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                           |
| Puissance (W)                     | 28W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3400lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121.4                              |
| Indice de Protection        | IP40/IP20                          |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur enfichable 2-pôles] |
| Finition du Réflecteur      | Acrylate                           |
| Facteur de puissance        | >0.90                              |
| Référence Article           | Panneau LED                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | Acrylate                              |
| Température de Fonctionnement | -10 to +35                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 35      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

