



**Caractéristiques Philips Projecteur LED BVP125 Coreline 116W 16000lm 40x21D - 740 Blanc Froid | IP66 - Symétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Réf.                         | 248783                 |
| EAN                          | 8720169558977          |
| Code Fabricant               | 8720169558977          |
| Marque                       | Philips                |
| Nom du fabricant             | BVP125 LED160-4S/740 S |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 116W             |
| Substitut (Watt)                  | 150              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 16000lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 141            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 40x21          |
| Inclinable                  | Oui            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| EOC8                          | 55897700                                                        |
| Montage                       | Surface                                                         |
| Connexion du Luminaire        | Bornes de raccordement 3 pôles                                  |
| Couverture Optique            | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse        | Symétrique                                                      |
| Indice de Protection          | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Protection Impacts            | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Température de Fonctionnement | -40 to +45                                                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                                                            |
| Logement                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier            | Gris                                                            |
| Product Serie                 | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 341 |
| Largeur (mm)  | 265 |
| Hauteur (mm)  | 67  |



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|